Serie 2000XL

3-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

… für Untersuchung, Behandlung, Therapie …

Modell 2008-00XL/H und 2009-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
Modell 2008-03XL/H und 2009-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
Modell 2008-04XL/H und 2009-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

▶Modell 2808-..XL/H entspricht Modell 2008-..XL/H, jedoch mit Nasenschlitz



Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:
Modell 2008-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Nasenschlitz und
Füllpolster
(1610 und 1620);
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Fußteil senkrecht abklappbar, dadurch variable Liegenlänge
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -45° bis +50° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 1.290 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 540 mm bis 960 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2008-..XL/H: 700 mm | Modell 2009-..XL/H: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1.790 mm - max. 2.190 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm

Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Papierrollenhalter

Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Wandschutzelemente

Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz

Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-auflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Stand 06.2022_01
Änderungen der technischen Daten vorbehalten