



STEBRETTER FÜR UNTERSUCHUNG, BEHANDLUNG UND THERAPIE

2023.1



...MIT FESTER HÖHE

... MIT
HÖHENVERSTELLUNG

ELEKTROMOTORISCHE
KIPPVERSTELLUNG
ZUR STEHPOSITION



VIELSEITIGES ZUBEHÖR



LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS



Stehbretter



Langlebig ✓



Robust ✓



Pflegeleicht ✓




Elektromotorische Kippverstellung ✓



Bewährte Dewert-Qualität ✓

Bei höhenverstellbaren Modellen zusätzlich:



Twin-Frame Scherensystem ✓



Inhalt

Gute Gründe für ein Stehbrett	3
Stehbrett mit fester Höhe	
• Modell 90	4
Stehbrett mit Höhenverstellung	
• Modell 2090E	6
Stehbrett mit Höhenverstellung und Echo-Ausschnitt	
• Modell 2095E	8



Alle Modelle mit **elektromotorischer Kippverstellung** zur Stehposition:

- Bedienung durch einen Handschalter (bei Modell 90 zusätzlich durch einen Fußschalter)
- Kippverstelldauer gesamt: 22 Sekunden



Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise: Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen
- Optional: Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu



Stehbretter

Gute Gründe für ein Stehbrett ...

Ausstattung:



- **Fahrbar** auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert, Fußstütze einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar; je nach Modell optional motorisch verstellbar, dann nicht abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- **Dewert-Hygiene-Ausstattung**
- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße mit Rollen
- Robuste und langlebige Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

... mit fester Höhe:

- Liegengestell aus großvolumigem Stahlrohr, zu einem Stück verschweißt, dadurch absolut **schwingungsfrei**
- Verschleißfeste Drehachse durch Messing-Lagerung
- Kippverstellung auch negativ möglich






Technik:

- Liegengestell mit äußerst stabilem **Twin-Frame-Scherensystem**, dadurch hohe Kraftübertragung mit hoher Belastbarkeit möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm
- Verwendung massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Verschleißfeste Drehachse durch Messing-Lagerung

... mit Höhenverstellung:

- Höhenverstellung durch leistungsstarken AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft, konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Volllast
- EPR-Sicherheitsnetz kabel mit Zugsicherung, 4 m Länge
- **Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung)**
- **Automatisches Verriegeln** und Freischalten des Elektromotors
- **Aktiver Freilauf** des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Belastbarkeit: 250 kg



Stehbrett

mit fester Höhe und elektromotorischer Kippverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...



Modell 90-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 90-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 90-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 900-..E entspricht Modell 90-..E



Modell 90-00E
mit Ausstattungsoptionen:
Kopfteil manuell positiv
verstellbar (90-058),
Papierrollenhalter (1272),
Winkelgradanzeige (90-090);
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausrüstung:

- Höhe fest, nicht verstellbar
- Liegefläche 1-teilig, ohne Verstellsegmente
- Elektromotorische Kippverstellung (positiv und negativ) durch einen Fuß- und einen Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert, einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig (verschiedene Kopfteiloptionen möglich):

- Länge: 1.930 mm
- Breite: 700 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorische Kippverstellung von -15° bis +85° in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Gesamtbreite der Liege: 850 mm
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm | Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Belastbarkeit: 180 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 90-043E
Fußplatte motorisch positiv und negativ von +15° bis - 20° verstellbar (dann Fußplatte nicht mehr abnehmbar)

Haltegriffe



Art.-Nr. 90-028
1 Paar Haltegriffe, klein



Art.-Nr. 90-038
1 Paar Haltegriffe, groß

Gurtelelemente



Art.-Nr. 90-034
Gurtschutzpolster



Art.-Nr. 90-035
1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss



Art.-Nr. 90-0351
1 Befestigungsgurt mit Automatikverschluss



Art.-Nr. 90-036
1 Paar Gurtführungen

Armauflage



Art.-Nr. 90-0143
Befestigungskloben für Armauflage

Art.-Nr. 90-059
Armauflage

Arbeitsplatten



Art.-Nr. 90-037
Arbeitsplatte, positiv und negativ verstellbar



Art.-Nr. 90-039
Arbeitsplatte, starr

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 90-041
Kopfteil positiv und negativ verstellbar durch Gasdruckfeder; bei Option Papierrollenhalter: dann mit 1270F/K (siehe Foto)

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1272
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Weiteres Zubehör



Art.-Nr. 90-25
Extensionsgalgen



Art.-Nr. 90-090
Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege

Polsteroptionen

Art.-Nr. 90-080
Polsterbreite 800 mm

Stehbrett

mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2090-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2090-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2090-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2900-..E entspricht Modell 2090-..E



Elektromotorische



Höhenverstellung



Obere 3 Abb.:

Modell 2090-04E

mit Ausstattungsoptionen:

1 Paar Haltegriffe groß

(2090-038), Kopfteil manuell

positiv verstellbar (2090-058),

1 Paar Gurtführungen (2090-036),

Befestigungsgurt mit

Automatikverschluss

(2090-0351),

Papierrollenhalter (1272),

Fußstütze schwarz gepolstert;

Polsterfarbe: 64-701 stone blue



Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig, ohne Verstellsegmente
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einen Fußschalter, elektromotorische Kippverstellung durch einen Handschalter (unabhängig voneinander)
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Höhenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert, einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig (verschiedene Kopfteiloptionen möglich):

- Länge: 1.930 mm
- Breite: 700 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2090-04E, Fußstütze abgenommen, mit Ausstattungsoptionen: Kopfteil manuell positiv verstellbar (2090-058), Papierrollenhalter (1272)

Technische Daten:


- Elektromotorische Höhenverstellung von 590 mm bis 900 mm in 34 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Gesamtbreite der Liege: 850 mm
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm | Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Belastbarkeit: 180 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 2090-043E
Fußplatte motorisch positiv und negativ von +15° bis - 20° verstellbar (dann Fußplatte nicht mehr abnehmbar)

Haltegriffe



Art.-Nr. 2090-028
1 Paar Haltegriffe, klein



Art.-Nr. 2090-038
1 Paar Haltegriffe, groß

Gurtelemente



Art.-Nr. 2090-034
Gurtschutzpolster



Art.-Nr. 2090-035
1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss



Art.-Nr. 2090-0351
1 Befestigungsgurt mit Automatikverschluss



Art.-Nr. 2090-036
1 Paar Gurtführungen

Armauflage



Art.-Nr. 2090-0143
Befestigungskloben für Armauflage

Art.-Nr. 2090-059
Armauflage

Arbeitsplatten



Art.-Nr. 2090-037
Arbeitsplatte, positiv und negativ verstellbar



Art.-Nr. 2090-039
Arbeitsplatte, starr

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 2090-042
Kopfteil nur positiv durch Gasdruckfeder verstellbar



Art.-Nr. 2090-041
Kopfteil positiv (+45°) und negativ (-32°) verstellbar durch Gasdruckfeder; bei Option Papierrollenhalter: dann mit 1270F/K (siehe Foto)

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1272
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Weiteres Zubehör




Art.-Nr. 2090-25
Extensionsgalgen



Art.-Nr. 2090-090
Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege



Stehbrett für Echokardiographie



Stehbrett mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...


Modell 2095-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2095-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2095-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2095-00E
mit Ausstattungsoptionen:
1 Paar Gurtführungen (2090-036),
Befestigungsgurt mit
Automatikverschluss
(2090-0351), Gurtschutzpolster
(2090-034);
Polsterfarbe: 64-702 white



Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig, Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einen Fußschalter, elektromotorische Kippverstellung durch einen Handschalter (unabhängig voneinander)
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Höhenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert, einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +45° verstellbar, Kopfteillänge: 800 mm
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil: Abmessungen: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil fest, Fußteillänge: 1.130 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:


- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 mm bis 930 mm in 34 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Gesamtbreite der Liege: 850 mm
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm | Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Belastbarkeit: 180 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Kein Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter

Haltegriffe



Art.-Nr. 2090-028
1 Paar Haltegriffe, klein



Art.-Nr. 2090-038
1 Paar Haltegriffe, groß

Gurtelelemente



Art.-Nr. 2090-034
Gurtschutzpolster



Art.-Nr. 2090-035
1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss



Art.-Nr. 2090-0351
1 Befestigungsgurt mit Automatikverschluss



Art.-Nr. 2090-036
1 Paar Gurtführungen

Armauflage



Art.-Nr. 2090-0143
Befestigungskloben für Armauflage

Art.-Nr. 2090-059
Armauflage

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1272
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Weiteres Zubehör



Art.-Nr. 2090-090
Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege



K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Postfach 14 40 28
33634 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de
YouTube: K.H. Dewert

STEBRETTER FÜR UNTERSUCHUNG, BEHANDLUNG UND THERAPIE



Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!



LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS

